

Bobinadora semi-automática (metálico) **4PVLU/330**

Datos técnicos

Nº de cabezales de bobinado:
 Diámetro máximo bobina:
 Longitud máxima de llenado:
 Regulación velocidad general
 Potencia motor:
 Dimensiones generales:
 Peso:

Sistema de llenado con caja distribuidora

Fuerza lateral
 Regulación paso

Equipo eléctrico

Paro / Marcha
 Paro de Emergencia
 Interruptor General
 Contador / Preselector (por vueltas carrete)
 Variador de frecuencia

Tensión y detección Roturas hilo

4 Poleas (1 por cabezal)
 4 Detectores paro por masa (1 por cabezal)

Features

Nº of spindles:
 Maximum bobbin diameter:
 Maximum bobbin traverse:
 General speed adjustment
 Motor power:
 Footprints:
 Weight:

Distribution box for the winding process

Maximum side thrust
 Pitch adjustment from

Switchboard

On / Off
 Emergency Stop
 Lockable main power switch
 Counter/Preselector (turns per bobbin)
 Frequency shifter

Tensioners & yarn Breakage detector

4 pulleys (1 per spindle)
 4 Stop motions per mass (1 per spindle)

Caracteristiques techniques

Nombre de têtes: **4**
 Ø Maximum bobine: **Ø90mm.**
 Longueur max. du remplissage: **330mm.**
 Regulation vitesse général
 Puissance du moteur: **1.1KW/1.5CV**
 Dimensions: **0835x0.775x1.655mts**
 Poids: **193Kg.**

Système de remplissage Avec boîtier de trancanage

Effort lateral **max. 110 N**
 Règlage du pas **de 0 a 11mm.**

Tableau électrique

Arrêt/Marche
 Arrêt d'Urgence
 Seccionneur général de toutes les fonctions électriques
 Compteur/Preselecteur (par tour de la bobine)
 Variateur de vitesse

Tension et detecteur de casse de fil

4 poulis (1 par tête)
 4 Détecteurs par masse (1 par tête)

4PVLU/330

Bobinadora (105036)



Talleres Ratera S.A.
 Av. dels Dolors, 13
 Apt. Correos (PO Box) 228
 08240 Manresa (Barcelona) Spain
 Tel. 93 878 49 50
 Fax. 93 877 26 82
 e-mail: ratera@ratera.com