

Bobinadora semi-automática 4PVLU/330

4PVLU/330

Bobinadora (105026)



Talleres Ratera S.A.
 Av. dels Dolors, 13
 Apt. Correos (PO Box) 228
 08240 Manresa (Barcelona) Spain
 Tel. 93 878 49 50
 Fax. 93 877 26 82
 e-mail: ratera@ratera.com

Datos técnicos

Nº de cabezales de bobinado:
 Diámetro máximo bobina:
 Longitud máxima de llenado:
 Tres velocidades (50Hz):
 Potencia motor:
 Dimensiones generales:
 Peso:

Sistema de llenado con caja distribuidora

Fuerza lateral
 Regulación paso

Equipo eléctrico

Paro / Marcha
 Paro de Emergencia
 Interruptor General
 Contador / Preselector (por vueltas carrete)

Tensión y detección Roturas hilo

4 Frenos (1 por cabezal)
 12 Detectores por micro-ruptor (3 por cabezal)

Features

Nº of spindles:
 Maximum bobbin diameter:
 Maximum bobbin traverse:
 3 speeds (50Hz):
 Motor power:
 Footprints:
 Weight:

Distribution box for the winding process

Maximum side thrust
 Pitch adjustment from

Switchboard

On / Off
 Emergency Stop
 Lockable main power switch
 Counter/Preselector (turns per bobbin)

Tensioners & yarn Breakage detector

4 brakes (1 per spindle)
 12 Stop motions per microswitch (3 per spindle)

Caracteristiques techniques

Nombre de têtes: 4
 Ø Maximum bobine: Ø90mm.
 Longueur max. du remplissage: 330mm.
 3 vitesses (50Hz): 1160/2175/3262RPM
 Puissance du moteur: 0.75KW/1CV
 Dimensions: 0835x0.775x1.655mts
 Poids: 193Kg.

Systeme de remplissage Avec boîtier de trancanage

Effort lateral max. 110 N
 Réglage du pas de 0 a 11mm.

Tableau électrique

Arrêt/Marche
 Arrêt d'Urgence
 Seccionneur général de toutes les fonctions électriques
 Compteur/Preselecteur (par tour de la bobine)

Tension et detecteur de casse de fil

4 freins (1 par tête)
 12 Détecteurs microswitch (3 par tête)