

Bobinadora semi-automática 4PVLU/450

Datos técnicos

Nº de cabezales de bobinado:
 Diámetro máximo bobina:
 Longitud máxima de llenado:
 Tres velocidades (50Hz):
 Potencia motor:
 Dimensiones generales
 Peso:

Sistema de llenado con caja distribuidora

Fuerza lateral
 Regulación paso

Equipo eléctrico

Paro / Marcha
 Paro de Emergencia
 Reset Contador
 Interruptor General
 Contador / Preselector (por vueltas carrete)

Tensión y detección Roturas hilo

4 Tensores/Frenos ajustables (1 por cabeza)
 16 Detectores (4 por cabezal)

Features

Nº of spindles:
 Maximum bobbin diameter:
 Maximum bobbin traverse:
 3 speeds (50Hz):
 Motor power:
 General dimensions:
 Weight:

Distribution box for the winding process

Maximum side thrust
 Pitch adjustment from

Switchboard

On / Off
 Emergency Stop
 Counter preselector filling
 Lockable main power switch
 Counter/Preselector (turns per bobbin)

Tensioners & yarn Breakage detector

4 Tensioners/Adjustable brakes (1 per spindle)
 16 Stop motions (4 per spindle)

Caracteristiques techniques

Nombre de têtes: **4**
 Ø Maximum bobine: **Ø140mm.**
 Longueur max. du remplissage: **450mm.**
 3 vitesses (50Hz): **775/1450/2175RPM**
 Puissance du moteur: **1.1KW/1.5CV**
 Dimensions: **1 x 0.815 x 1.75mts**
 Poids: **284Kg.**

Systeme de remplissage Avec boîtier de trancanage

Effort lateral **max. 220 N**
 Réglage du pas **de 0 a 11mm.**

Tableau électrique

Arrêt/Marche
 Arrêt d'Urgence
 Reset Compteur
 Seccionneur général de toutes les fonctions électriques
 Compteur/Preselecteur (par tour de la bobine)

Tension et detecteur de casse de fil

4 Tendeurs/freins ajustables (1 par tête)
 16 Détecteurs (4 par tête)



4PVLU/450

Bobinadora (105015)

Talleres Ratera S.A.
 Av. dels Dolors,13
 Apt. Correos (PO Box) 228
 08240 Manresa (Barcelona) Spain
 Tel. 93 878 49 50
 Fax. 93 877 26 82
 e-mail: ratera@ratera.com