

Bobinadora automática **NX-100/E-80, E104, E-115**

Datos técnicos

Nº de cabezales de bobinado:
 Diámetro máximo bobina:
 Longitud máxima de llenado:
 Velocidad max.:
 Potencia motor:
 Dimensiones generales:

Features

Nº of spindles: 4
 Maximum bobbin diameter: Ø80mm.
 Maximum bobbin traverse: 220mm.
 Maximum speed: 6300RPM
 Motor power: 1.1KW/1.5CV
 General dimensions: 1.4x1.8x1.7m

Sistema de llenado con caja distribuidora

Fuerza lateral
 Regulación paso

Distribution box for the winding process

Maximum side thrust max. 220 N
 Pitch adjustment from de 0 a 5mm.

Equipo eléctrico

Botonera paro emergencia.
 Botonera paro ciclo.
 Botonera paro fin de ciclo.
 Marcha ciclo automático.
 Marcha ciclo semiautomático.

Pantalla táctil:

Indica la velocidad de los cabezales, la velocidad del hilo y en caso de parada de la maquina indica el motivo la situación y la hora de la avería. Acumula un registro de alarmas.

Regulación velocidad cabezal bobinador:

Permite especificar la velocidad de hilo deseada.

Sistemas de corte, tijeras o resistencia eléctrica.

Preparada para alimentador de clips para monofilamento.

Tensión y detección Roturas hilo

4 Tensores/Frenos ajustables (1 por cabeza)

16 Detectores (4 por cabezal)

Switchboard

Emergency stop.
 Cycle stop.
 End of cycle stop.
 Automatic cycle run.
 Semiautomatic cycle run.

Touch screen:

It shows spindle and yarn speed, and a total meter counter. In case of stop of machine it shows cause, location and time of stop. Alarm registers are stored.

Regulate speed of the winding capstan.

Required yarn speed setting allowed.

Scissors and electrical cutting system.

Ready for monofilament clipssystem.

Tensioners & yarn Breakage detector

4 Tensioners/Adjustable brakes (1 per spindle)

16 Stop motions (4 per spindle)

NX-100

Bobinadora (105060)

Talleres Ratera S.A.
 Av. dels Dolors,13
 Apt. Correos (PO Box) 228
 08240 Manresa (Barcelona) Spain
 Tel. 93 878 49 50
 Fax. 93 877 26 82
 e-mail: ratera@ratera.com